

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO PARA DE1100 GC

ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO GERADOR

Classificação Mínima	1.100 kVA
Classificação Máxima	1.100 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível	Baixo Consumo de Combustível
Tensão	400 Volts
Frequência	50 Hz
Velocidade	1.500 rpm
Ciclo de Operação	Standby

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Modelo do Motor	C32 TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro Interno	145 mm
Curso	162 mm
Taxa de Compressão	15:1
Aspiração	TA
Sistema de Combustível	MEUI
Tipo de Governador	Adem™ A4

DIMENSÕES DO GRUPO GERADOR

Comprimento - Mínimo	4.111 mm
Comprimento - Máximo	4.111 mm
Largura - Mínima	1.823 mm

Largura - Máxima	1.823 mm
Altura - Mínima	2.162 mm
Altura - Máxima	2.162 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo)	6700 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo)	6700 kg

DE1100 GC EQUIPAMENTO PADRÃO

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Radiador

PAINEL DE CONTROLE

GCCP1.3

DE1100 GC EQUIPAMENTO OPCIONAL

PAINÉIS DE CONTROLE

Software de monitoramento remoto

PARTIDA/CARGA

Aquecedor da água da camisa

GERAL

Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo,

Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto